



HK-Lasur 3 en 1_[plus] Protection grise

Teinture grise de qualité supérieure à séchage rapide et à faible teneur en solvants pour usage extérieur

HK-Stain 3 en 1_[plus] Protection grise

Teinture grise de qualité supérieure à séchage rapide et à teneur réduite en solvants pour usage extérieur



Gris anthracite • Gris anthracite
FT-20928 • Réf. 5438



Gris graphite • Gris graphite
FT-25416 • Réf. 5439



Gris platine • Gris platine
FT-26788 • Réf. 5440



Gris argenté • Gris argenté
RC-970 • Réf. 5441

DE Portée:

- f Extérieur en bois
- f Bois sans contact avec le sol
- f Éléments en bois indéformables : par exemple, clôtures, charpentes, abris de voiture et bardages en bois.
- f Éléments en bois dimensionnellement stables : par exemple, volets, planches à rainure et languette, abris de jardin
- f Éléments en bois dimensionnellement stables (uniquement en tant qu'apprêt) : par exemple, fenêtres et portes
- f Apprêt, couche intermédiaire et couche de finition

Caractéristiques:

- f Teintes grises naturelles pour le bois extérieur. Couleur uniforme et permanente,
- f aussi bien dans les zones exposées aux intempéries que dans les zones non exposées.
- f 3 en 1 : Imprégnation, primaire et teinture. Protection du bois contre l'humidité et les UV. Effet imprégnant : Imprègne le bois d'humidité. Film protecteur respirant : Permet à l'humidité de s'évaporer. Hydrophobe : Séchage rapide des surfaces humides.
- f Grâce à sa protection contre les intempéries (protection structurelle du bois et protection du produit contre l'humidité), le risque de bleuissement et de pourriture est réduit.
- f Ce revêtement protège contre les moisissures et les algues. Séchage rapide : deux couches en une journée. Écologique : faible teneur en solvants. Protection durable et uniforme contre les intempéries, sans écaillage. Réapplication sans ponçage.
- f glaçure en couche mince
- f Les couleurs sont miscibles entre elles et
- f mates.

Consommation:

- f Environ 100 ml/m² par application, au moins 2 couches nécessaires.
- f Les bois rabotés ou très denses sont moins absorbants et peuvent nécessiter une troisième couche.

Pour plus de détails sur le traitement et les données relatives au produit, veuillez consulter la fiche technique la plus récente. Pour des informations plus détaillées sur la sécurité lors du transport, du stockage et de la manutention, ainsi que sur l'élimination et l'impact environnemental, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

GB

Domaine d'utilisation :

- f Pour une utilisation sur bois
- f extérieur sans contact avec le sol
- f Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle : par exemple, clôtures, charpentes, abris de voiture, planches
- f Éléments de construction en bois à stabilité dimensionnelle limitée : par exemple, volets pliants, bardage à clin, abris de jardin.
- f Éléments de construction en bois dimensionnellement stables (lorsqu'ils sont utilisés uniquement comme primaire) : par exemple, fenêtres et portes
- f Couches d'apprêt, intermédiaires et de finition

Propriétés:

- f Des tons gris naturels pour le bois extérieur
- f Teinte uniforme sur les zones exposées aux intempéries et les zones protégées.
- f 3 en 1 : imprégnation, apprêt et teinture. Protège le bois de l'humidité et des rayons UV. Effet imprégnation : imprègne le bois pour le protéger de l'humidité.
- f Film protecteur perméable à la vapeur d'eau : l'humidité peut s'évaporer.
- f Hydrofuge : les surfaces humides séchent rapidement.
- f La protection contre les intempéries (protection structurelle et protection assurée par le produit) réduit les risques de bleuissement et de pourriture.
- f Le film protège le revêtement contre les taches bleues, les moisissures et les algues. Séchage rapide : deux couches peuvent être appliquées en une journée.
- f Respectueux de l'environnement grâce à sa faible teneur en solvants. Protection durable avec vieillissement uniforme et sans écaillage. Traitement ultérieur sans ponçage.
- f Tache à faible épaisseur
- f Toutes les couleurs sont miscibles entre elles
- f (mat)

Taux d'application :

- f Environ 100 ml/m² par couche, au moins 2 couches nécessaires. Les bois rabotés ou très épais absorbent moins et peuvent nécessiter une troisième couche.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le fonctionnement et les spécifications du produit dans la dernière fiche technique. Pour plus d'informations sur les aspects liés à la sécurité du transport, du stockage et de la manipulation du produit, ainsi que sur son élimination et son impact environnemental, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.