



Peinture PU pour sol béton

Revêtement de sol renforcé au polyuréthane



Teinte	Disponibilité		
	Nbre / palette	200	96
	Taille / Quantité	2,5 l	5 l
	Conditionnement	Seau métal	Seau métal
	Emballage / Code	03	05
	Art. n°		
anthracite	7767	■	■
gris clair	7768	■	■
brun rouge	7769	■	
gris argent	7770	■	■

Consommation




Env. 160 ml/m² par opération, il est nécessaire d'appliquer au moins 2 couches de produit
Déterminer la consommation exacte par des tests d'application sur le site concerné.

Domaines d'utilisation



- Revêtement et finition de supports en béton / chape et panneaux de fibrociment
- Pièces de séjour, sous-sols, entrepôts, locaux de service et autres surfaces d'usure - sans exposition permanente à l'eau.
- Surfaces extérieures protégées d'une toiture

Propriétés



- Peinture protectrice haut de gamme
- Résistante aux produits chimiques ménagers traditionnels
- 3in1: primaire, peinture et scellant

Données techniques

Densité	1,1g/m ³
Degré de brillance	Satinée

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.


Informations complémentaires

➤ **Nuancier**

Préparation

- **Exigences concernant le support**
Le support doit être sec, propre, résistant, porteur et exempt de graisse.
- **Traitement préliminaire**
Avant application, griffer une surface en béton lisse.
Éliminer les laitances de ciment.

Mise en œuvre



- **Conditions de mise en œuvre**
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +8 °C à max. +25 °C.

Bien brasser avant utilisation.

Schéma d'application sur béton et ciment, en intérieur et extérieur (sur surface protégée par une toiture):



Préparer le support. Appliquer le revêtement sur béton / ciment seulement après la fin de prise (env. 4 semaines).

Première application: diluée avec env. 30% d'eau.

Ensuite 2x applications de produit pur.

Schéma d'application sur peinture ancienne ou application de rénovation:

Sur des revêtements existants, vérifier l'adhésion et la compatibilité sur une surface d'échantillonnage.

Préparer la surface, éliminer les défauts et cavités.

Ensuite, appliquer au moins 2 x Peinture pour sol béton non dilué.

Informations de mise en œuvre

Sur des surfaces contiguës, ne mettre en œuvre que des emballages portant le même numéro de charge: la surface pourrait sinon présenter de faibles nuances de teinte, de brillance ou de structure.

Veiller à étancher soigneusement les jonctions aux siphons, rambardes, portes, etc. Si tel n'est pas le cas, un risque de formation de bullage et de décollement existe.

■ **Séchage**

Sec, hors poussière: Après env. 2 h

Recouvrable: Env. 12 heures

Circulable: Après env. 24 heures / Pleinement sollicitable après 7 jours

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Une température basse et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

Important

Pendant le transport, bien sécuriser les emballages contre les fuites / le basculement!

Produit non adapté pour un sol de garage.

Les couleurs et l'impression des couleurs sont indiquées sans engagement. En fonction du support et de la technique d'impression, des nuances de couleur sont possibles. La teinte sèche diverge de celle du produit frais dans l'emballage.

Eviter toute eau stagnante.

Outillage / Nettoyage des outils

Pinceau à laquer, rouleau en nylon, longueur des poils min. 10 mm.

Nettoyer les outils aussitôt après utilisation et les éventuelles taches fraîches immédiatement avec de l'eau.



Stockage / Tenue en stock

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Réglementation sur les produits biocides

Contient un produit biocide (agent de conservation au stockage) avec les agents biocides CMIT/MIT (3:1) pour protéger le contenu du conteneur contre une détérioration par des organismes microbiens (bactéries, levure etc.). Respecter impérativement les instructions de traitement!

Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants.

Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.

Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.

Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.

Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.

Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.

Elimination spéciale (verniss / peintures) des restes de produit liquide.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/i): max. 140 g/l (2010).

Ce produit contient < 140 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.