Fiche technique
Numéro de produit 7778

hydrofuge-outlet.fr

Teinture pour béton PU et pavés

Revêtement extérieur renforcé en polyuréthane

ombre	Disponibilité	
	Quantité par palette	200
	Taille / Quantité	**2,5 l**
	Type de conteneur	Seau W
	Clé du conteneur	03
	Numéro d'article	
anthracite	7778	■
rouge	7779	■
transparent	7780	■

consommation



Environ 170 ml/m² par application, selon l'état du substrat.

Domaines d'application



- Pour les surfaces absorbantes, minérales ou altérées à l'extérieur
- Ne convient pas aux pavés en clinker ni au béton à granulats apparents.
- Utilisation sur une propriété privée

Caractéristiques



- Revêtement de rénovation de haute qualité pour béton et pavés
- Très bonne résistance à la lumière

Spécifications du produit

densité	1,05 g/cm³
Niveau de brillance	Givré

Les valeurs mentionnées représentent des caractéristiques typiques du produit et ne doivent pas être interprétées comme des spécifications contractuelles.

Informations Complémentaires

- Nuancier

Préparation au travail

- **exigences du sous-sol**
  Le substrat doit être sec, propre, porteur et exempt de pièces détachées, de poussière, d'agents de démoulage, de résidus d'huile et de graisse.

- **Préparations**
  Nettoyez soigneusement la surface existante à l'aide d'un nettoyeur haute pression afin d'éliminer toute saleté et autres contaminants. Balayez ensuite pour nettoyer et laissez sécher la surface.

traitement



- **Conditions de traitement**
  Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +10 °C à max. +30 °C.

  Bien agiter avant utilisation.
  Appliquer le produit uniformément au pinceau ou au rouleau. Utiliser uniquement par temps sec et à des températures inférieures à 10 °C.
  Selon la surface, une seconde couche peut être nécessaire.

Votre spécialiste Remmers en France
www.hydrofuge-outlet.fr

hydrofuge-outlet.fr

Instructions de traitement

Déterminer les exigences exactes concernant la taille suffisante de l'échantillon.
Effectuez des essais sur des zones non adhérentes afin de vérifier l'adhérence et la correspondance des couleurs avec le support. Évitez toute stagnation d'eau.
Utilisez uniquement des matériaux provenant du même lot pour les surfaces adjacentes, sinon de légères différences de couleur, de brillance et de structure peuvent apparaître.
Aucune humidité supplémentaire ne doit pénétrer dans le processus de réaction pendant le traitement et pendant au moins 12 heures après l'application.

Séchage
Sec en surface : après environ 2 heures. Recouvrable : après environ 12 heures. Supportant pleinement la charge : après environ 24 heures. Valeurs pratiques à 20 °C et 65 % d'humidité relative.
Les basses températures et l'humidité élevée entraînent des retards de séchage.

Matériel de travail / Nettoyage

Pinceau ou rouleau à peinture en peau d'agneau
Nettoyez les outils et enlevez la saleté à l'eau tant qu'ils sont encore propres.

Durée de conservation



Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec et à l'abri du gel pendant au moins 24 mois.

Sécurité / Réglementation

Pour des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manutention, ainsi que sur l'élimination et l'écologie, veuillez consulter la fiche de données de sécurité actuelle.

GISCODE

BSW20

Instructions d'élimination

Les restes de produit importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine, conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages complètement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations. Ne pas verser dans l'évier.

Règlement sur les produits biocides

Contient un agent biocide (conservateur intégré) à base de CMIT/MIT (3:1) pour protéger le contenu de la détérioration causée par les micro-organismes (bactéries, levures, etc.). Toujours respecter les instructions de préparation !

Déclaration conformément à la norme VdL-RL 01

Type de produit : Vernis de dispersion
Liant : dispersion aqueuse de polymère, pigments et charges : pigments inorganiques et base d'oxyde de fer, dioxyde de titane, additifs : tensioactif, épaississant/dispersant, agent antimousse, esters, éthers de glycol, MIT (méthylisothiazolinone), BIT (benzisothiazolinone), mélange de : CMIT/MIT (Chlorométhylisothiazolinone/Méthylisothiazolinone) (3:1) Informations pour les personnes allergiques au +49 (0) 5432/83-138

COV selon la directive Decopaint (2004/42/CE)

Valeur limite européenne pour le produit (Cat. A/i) : max. 140 g/l (2010).
Ce produit contient < 140 g/l de COV.

Votre specialiste Remmers en France
www.hydrofuge-outlet.fr

Veuillez noter que les données/informations ci-dessus ont été déterminées en pratique ou en laboratoire à titre indicatif et ne sont donc généralement pas contraignantes.

Les informations fournies ne constituent donc qu'une orientation générale et décrivent nos produits, ainsi que leur application et leur mise en œuvre. Il convient de noter que...

Compte tenu de la diversité des conditions de travail, des matériaux utilisés et des chantiers, il est impossible de couvrir tous les cas. En cas de doute, nous vous recommandons donc de procéder à des essais ou de nous contacter. Cette recommandation s'applique sauf si nous avons expressément spécifié des caractéristiques ou des propriétés particulières des produits pour un usage contractuellement défini.

Sauf accord écrit contraire, les conseils ou informations relatifs à l'application, même fournis au mieux de nos connaissances, n'ont aucune valeur contractuelle. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent également.

La publication de cette nouvelle édition de la fiche technique remplace la précédente.